

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ INTEKS STREET

аналог ЖКУ-100, 150, РКУ-125, 250



152 ЛМ/Вт

### Применение:

Освещение улиц со средней и малой интенсивностью движения транспорта дорог, автостоянок, дворовых территорий

IP67 ⌚ 100 000ч -45...+50°C ⚡ 50-400Вт

Напряжение: 220 (176-264)В  
Частота: 50 Гц  
Индекс цветопередачи: Ra 80  
Цветовая температура: 5000К  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Степень защиты: IP67



**ДРАЙВЕР** (Источник питания)  
· Защита от 380 В и от короткого замыкания  
· Гальваническая изоляция  
· Защита от перенапряжения по сети  
· Электромагнитная совместимость (радиопомехи): Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  
· Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) для серии 0105: 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)

· Коэффициент мощности: ~ 0,98  
· КПД: ~ 88%  
· Вибрационные нагрузки, не более 0,5-35 Гц, 5м/с<sup>2</sup>, 30 мин  
· Пробивное напряжение (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля): > 1,5 кВ АС  
· Сопротивление изоляции (между токовыводящими частями и корпусом) > 200 Мом  
· Стандарты по общим требованиям и безопасности: Соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»




**ОПТИКА**  
Оптический поликарбонат Novattro обладает высоким коэффициентом светопропускания, ударопрочностью и долговечностью



**СВЕТОДИОДЫ**  
Светодиоды Южно-Корейского производителя SAMSUNG обладают высокой эффективностью, что позволяет делать решения для освещения дорог категории Б и В, дворов и микрорайонов.



Установка под кронштейн до 52 мм.



### ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:

НАИМЕНОВАНИЕ	АТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЛМ/ВТ	ГАБАРИТЫ, ММ (ДхШхВ)	МАССА, КГ
INTEKS Street-50	3011062	50	7 900	152	360x132x152	1,7
INTEKS Street-100	3011063	100	15 250	152	675x132x152	3,4
INTEKS Street-100/2	3011064	100	15 800	152	330x224x130	3,4
INTEKS Street-150	3011065	150	23 700	152	330x336x130	4,5
INTEKS Street-200	3011066	200	30 500	152	670x224x130	6,5
INTEKS Street-200/4	3011067	200	31 550	152	330x448x130	6,5
INTEKS Street-300	3011068	300	45 750	152	670x336x130	9,6
INTEKS Street-400	3011069	400	61 000	152	670x448x130	12,9