

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серии Office2

аналог ЛПО 2x36

120 ЛМ/ВТ



Применение:

Освещения офисных, административных и торговых помещений. А так же для освещения коридоров, холлов.

IP40 **☉100 000ч** **-40...+40°C** **⚡32-50ВТ**

Напряжение: 220 (176-264)В
 Частота: 50 Гц
 Индекс цветопередачи: Ra 80
 Цветовая температура:
 3000/4000/5000 К
 Климатическое исполнение УХЛ4
 Степень защиты IP40



ДРАЙВЕР (Источник питания)

- Гальваническая развязка
- Защита от перенапряжений в сети
- Электромагнитная совместимость (радиопомехи):
Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- КПД ~87%

- PF ~0,97
- Соответствие стандартам СТБ по гармоникам сетевого тока
- Пульсации не более 1%
- Соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30 МГц
- Защита от КЗ и ХХ



РАССЕИВАТЕЛЬ

Оптический поликарбонат Novattro обладает высоким коэффициентом светопропускания, ударопрочностью и долговечностью



СВЕТОДИОДЫ

Светодиоды EDISON с высокой светоотдачей

КОРПУС

Из листового металла толщиной 0,5 мм. Поворотная планка, вывод кабеля и самозажимные клеммы, обеспечивают удобство монтажа для дорог категории Б и В, дворов и микрорайонов.

Тип установки:



Накладной



Встраиваемый




ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЛМ/ВТ	ГАБАРИТЫ, ММ (ДхШхВ)	МАССА, КГ
INTEKS Office2-36 32Вт 4000К Микропризма	1021008	32	3 750	120	1200x180x40	2
INTEKS Office2-36 32Вт 5000К Микропризма	1021009	32	3 750	120	1200x180x40	2
INTEKS Office2-36 32Вт 4000К ОПАЛ	1021010	32	3 570	110	1200x180x40	2
INTEKS Office2-36 32Вт 5000К ОПАЛ	1021011	32	3 570	110	1200x180x40	2
INTEKS Office2-50 47Вт 4000К Микропризма	1021012	47	5 380	120	1200x180x40	2
INTEKS Office2-50 47Вт 5000К Микропризма	1021013	47	5 380	120	1200x180x40	2
INTEKS Office2-50 47Вт 4000К ОПАЛ	1021014	47	5 100	110	1200x180x40	2
INTEKS Office2-50 47Вт 5000К ОПАЛ	1021015	47	5 100	110	1200x180x40	2