

УЛИЧНОЕ и МАГИСТРАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Street PR



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
152 Лм/Вт



Назначение:

Освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а так же не заменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминиевого сплава.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264	Климатическое исполнение	УХЛ1
Номинальная частота, Гц	50	Температура эксплуатации	-45...+50
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Коэффициент пульсации	менее 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Защита от кратковременных скачков напряжения	1500 В
Степень защиты	IP65	Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Цветовая температура, К	5000		
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 85		

Таблица модификаций:

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой Поток, Лм	Габаритные Размеры, мм
3011062	INTEKS Street-50 PR	50	7 900	330*112*130
3011063	INTEKS Street-100 PR	100	15 250	670*112*130
3011064	INTEKS Street-100/2 PR	100	15 800	330*224*130
3011065	INTEKS Street-150 PR	150	23 700	330*336*130
3011066	INTEKS Street-200 PR	200	30 500	670*224*130
3011067	INTEKS Street-200/4 PR	200	31 550	330*448*130
3011068	INTEKS Street-300 PR	300	45 750	670*336*130
3011069	INTEKS Street-400 PR	400	61 000	670*448*130

Крепление:

Консольное крепление на трубу до 52 мм

